

Link do produktu: <https://www.csc-poland.pl/rekawica-antystatyczna-powlekana-pu-p-2923.html>



# Rękawica antystatyczna powlekana PU

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto            | 5,38 zł                                                                                       |
| Cena netto             | 4,38 zł                                                                                       |
| Dostępność             | Dostępny                                                                                      |
| Czas wysyłki           | 24 godziny                                                                                    |
| Numer katalogowy       | A199                                                                                          |
| Kod producenta         | A199                                                                                          |
| Kod EAN                | 5036108198467                                                                                 |
| Certyfikat             | "SATRA Technology Europe Ltd"                                                                 |
| Jednostka Notyfikowana | 2777/20626-01-E00-00                                                                          |
| Normy EN               | "EN ISO 21420:2020 Dexterity 5", "EN388:2016 +A1:2018 - (3121X)", "EN 16350:2014 Pass Level R |


## Opis produktu

Rękawica wykonana z pylonu i włókna węglowego o gramaturze łącznej 13g. Pokryta trwałą warstwą PU. Do prac precyzyjnych, montażu elektroniki, testów, itp. w warunkach zagrożenia elektrycznością statyczną.

### Cechy produktu:

- Można używać w środowiskach ESD
  - Antystatyczny
  - Powleczenie wewnętrznej części dłoni podwyższa manualność rękawicy i oddychalność całej dłoni
  - Powleczenie PU podwyższa odporność na przetarcie
  - Elastyczny podkład z dzianiny o uigleniu 13
  - Oddychający podkład bezszwowy
  - Certyfikowano na zgodność z CE
  - Zaczepek detaliczny ułatwiający prezentację w sklepie
  - Odporność na przecięcie ANSI na poziomie 1
  - Oznakowanie UKCA
- Jednostka Notyfikowana: 2777/20626-01-E00-00
  - Certyfikat: "SATRA Technology Europe Ltd"
  - Normy EN: "EN ISO 21420:2020 Dexterity 5", "EN388:2016 +A1:2018 - (3121X)", "EN 16350:2014 Pass Level R

::



| ROZMIAR RĘKAWICY                       | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|----------------------------------------|-----|----|---|---|---|----|-----|-----|-----|
| MINIMALNA DŁUGOŚĆ RĘKAWICY (W CALACH): | 5   | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12  | 13  |

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** szary

**Rozmiar:** L , M , S , XS , XXL