Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:58

Link do produktu: https://www.csc-poland.pl/wanna-wychwytowa-justrite-na-4-beczki-low-1245-x-1245-x-140-mm-p-80.html



Paleta (wanna) wychwytowa Justrite, polietylenowa LOW, Eco 100%, platforma robocza, 2 beczki, czarny

Cena brutto	**1 250,00 zł**
Cena netto	**1 016,26 zł**
Cena poprzednia	**~~1 300,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**104.651.201**
Kod EAN	**697841132689**

Opis produktu

Paleta (wanna) wychwytowa przeznaczona do składowania 1 beczki o pojemności 200 l, akumulatorów oraz pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi.

CECHY:

Waga 15 kg
Atest EPA, SPCC, OSHA, NFPA1
Marka Justrite
Pojemność 90 l
Nośność 1134 kg
Długość (D) 1245 mm
Szerokość (S) 635 mm
Wysokość (W) 140 mm
Kratownica Tak
Gwarancja 24 miesiące
Rodzaj materiału HDPE
Przeznaczenie produktu Chemikalia, oleje, ropopochodne, płyny przemysłowe
Składowanie 2 beczki

OPIS:

- Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu, w 100% pozyskanego z surowców wtórnych, dzięki czemu podwójnie przyczynia się do ochrony środowiska
- Zapobiega skutkom niekontrolowanych wycieków
- Umożliwia zagospodarowanie odpadów surowcowych, nie dopuszczając do zanieczyszczenia środowiska
- Zatrzymuje wycieki lub służy jako miejsce dozowania płynów z pojemników i beczek
- Opcjonalne zaciski łączące łączą moduły palet (wanien) ze sobą dla stworzenia wspólnej platformy roboczej
- W przypadku konieczności utworzenia wzajemnego połączenia między modułami, oferowany jest zestaw przelewowy, który pozwala na połączenie modułów dla zwiększenia całkowitej pojemności wychwytowej zespołu
- Opcjonalna rampa podjazdowa, mocowana do modułu za pomocą zaczepów, o małym kącie nachylenia, ułatwia ustawianie i zdejmowanie ciężkich beczek przy pomocy wózków

- Antypoślizgowe żebrowanie rampy oraz platformy roboczej zapewnia bezpieczną eksploatację beczek i pojemników
- Czarny kolor ukrywa zabrudzenia i sprawia, że środowisko pracy wygląda schludnie
- Mocna, samoustawiająca się, nieprzesuwna kratownica o grubości 64 mm łatwo zdejmuje się do czyszczenia
- Spełnia wymogi przepisów EPA, SPCC, OSHA, NFPA1 oraz międzynarodowych przepisów przeciwpożarowych.
- Posiada „zielony” certyfikat wydany przez UL Environment